Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 18:57

Link do produktu: https://www.fregadero.pl/kanal-plaski-domus-20-4x6-cm-1-5-m-kod-515-zakup-u-producenta-wysylka-0-zl-dostawa-nawet-w-24h-p-20282.html



Kanał płaski DOMUS 20,4x6 cm /1,5 m kod 515 - Zakup u Producenta - Wysyłka 0 zł - Dostawa nawet w 24h

Cena brutto	**74,00 zł**
Cena netto	**60,16 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka w 24h**
Numer katalogowy	**GLOBALOKAN_PLAS20_4_60**
Kod producenta	**KAN_PLAS20_4_60**
Kod EAN	**5906046100979**

Opis produktu

Dzięki nowoczesnej konstrukcji system MULTIVENT o wymiarach kanału 204 × 60 mm jest o 75% wydajniejszy niż podobne do niego systemy kanałów płaskich o wymiarach 110 × 56 mm. Tym samym zastosowanie tego systemu umożliwia zainstalowanie tańszego wentylatora o mniejszej mocy.Kanał płaski DOMUS 20,4x6 cm /1,5 m | Zalety i korzyści dla użytkownikaMultivent jest najmniejszym systemem kanałów płaskich, czyli idealnym do stosowania w układach, gdzie wymagane są małe i średnie wydajności powietrza jak np. wentylacja pomieszczeń kuchennych, łazienek, WC czy małych pomieszczeń użyteczności publicznej. Nadaje się również jako boczne odejście od głównych kanałów wentylacyjnych.System MULTIVENT wykonany jest z niezapalnego tworzywa sztucznego spełniającego wymagania międzynarodowych norm budowlanych.W jego skład wchodzą: kolanka, łączniki, redukcje, zawory zwrotne, uchwyty, kołnierze przyścienne, kanały elastyczne oraz taśmy uszczelniające. Kratki wentylacyjne, wyloty ścienne oraz anemostaty łączą się z systemem bezpośrednio lub poprzez redukcje.Jest on lekki i łatwy do połączenia ze sobą (na wcisk).Kanały można przycinać za pomocą ręcznej piłki do metalu.Nie ulega korozji co gwarantuje wiele lat użytkowania.Warunki pracy:kanały płaskie: temperatura powietrza przy pracy ciągłej max do 65oC,kanały elastyczne z PCV: temperatura powietrza przy pracy ciągłej max do 65oC,kanały elastyczne powlekane polyestrem: krótkotrwała temperatura powietrza do 100oC,kratki i wyloty ścienne: silne nasłonecznienie; opady atmosferyczne; temperatura powietrza od ok. -30oC do ok. +50oC.Wszystkie kanały oraz kształtki wykonane są z najwyższej jakości niezapalnych tworzyw sztucznych spełniających normy DIN 4102/B1. Kratki i wyloty ścienne produkowane są z również z wysokiej klasy importowanych tworzyw sztucznych odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV czyli nie ulegają odkształceniom i nie odbarwiają się. Tworzywa te spełniają wymogi normy DIN 4102/B1.kod 515