Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 19:08

Link do produktu: https://www.fregadero.pl/kanal-plaski-domus-22x9-cm-1-5-m-kod-915-zakup-u-producenta-wysylka-0-zl-dostawa-nawet-w-24h-p-20284.html



Kanał płaski DOMUS 22x9 cm /1,5 m KOD 915 - Zakup u Producenta - Wysyłka 0 zł - Dostawa nawet w 24h

Cena brutto	**105,00 zł**
Cena netto	**85,37 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka w 24h**
Numer katalogowy	**GLOBALOKANAL_PLASKI_220X90_1.5_M**
Kod producenta	**KANAL_PLASKI_220X90_1.5_M**
Kod EAN	**5906046004802**

Opis produktu

Dzięki nowoczesnej konstrukcji system MULTIVENT o wymiarach kanału 220 × 90 mm stosowany jest w układach, gdzie wymagane są średnie i duże wydajności powietrza jak np. w połączeniu z wysokowydajnymi pochłaniaczami i okapami kuchennymi lub wentylatorami; przy wentylowaniu większych obiektów użyteczności publicznej czy jako główny kanał wentylacyjny przy długich i skomplikowanych układach wentylacyjnych.Kanał płaski DOMUS 22x9 cm /1,5 m | Zalety i korzyści dla użytkownikaMultivent jest najmniejszym systemem kanałów płaskich, czyli idealnym do stosowania w układach, gdzie wymagane są małe i średnie wydajności powietrza jak np. wentylacja pomieszczeń kuchennych, łazienek, WC czy małych pomieszczeń użyteczności publicznej. Nadaje się również jako boczne odejście od głównych kanałów wentylacyjnych.System MULTIVENT wykonany jest z niezapalnego tworzywa sztucznego spełniającego wymagania międzynarodowych norm budowlanych.W jego skład wchodzą: kolanka, łączniki, redukcje, zawory zwrotne, uchwyty, kołnierze przyścienne, kanały elastyczne oraz taśmy uszczelniające. Kratki wentylacyjne, wyloty ścienne oraz anemostaty łączą się z systemem bezpośrednio lub poprzez redukcje.Jest on lekki i łatwy do połączenia ze sobą (na wcisk).Kanały można przycinać za pomocą ręcznej piłki do metalu.Nie ulega korozji co gwarantuje wiele lat użytkowania.Warunki pracy:kanały płaskie: temperatura powietrza przy pracy ciągłej max do 65oC,kanały elastyczne z PCV: temperatura powietrza przy pracy ciągłej max do 65oC,kanały elastyczne powlekane polyestrem: krótkotrwała temperatura powietrza do 100oC,kratki i wyloty ścienne: silne nasłonecznienie; opady atmosferyczne; temperatura powietrza od ok. -30oC do ok. +50oC.Wszystkie kanały oraz kształki wykonane są z najwyższej jakości niezapalnych tworzyw sztucznych spełniających normy DIN 4102/B1. Kratki i wyloty ścienne produkowane są z również z wysokiej klasy importowanych tworzyw sztucznych odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV czyli nie ulegają odkształceniom i nie odbarwiają się. Tworzywa te spełniają wymogi normy DIN 4102/B1.